

# CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



## CLEAR FOCUS ClassicVue 1550

(E)

Communicate on all transparent surfaces with CLEAR FOCUS Imaging products by One Way Vision™ pioneer.

**ClassicVue 1550** is the solution for long-term applications. With 50% printing area and good conformability, this film is ideal for all types of transit applications.

### Printing

Standard vinyl inks recommended. Print image on white (non-adhesive) side of product, not on release sheet.

### Application

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

### Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations if necessary.

- Manufactured in Europe
- Geneva public transportation authorization DTC
- REACH compliant

(D)

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von CLEAR FOCUS Imaging Inc. – dem Erfinder von One Way Vision™.

**ClassicVue 1550** ist die Lösung für langfristige Anwendungen. Mit 50 % Druckfläche ist die Folie perfekt für Grafiken mit optimaler Durchsichtigkeit. Diese Folie ist ideal für Fahrzeugapplikationen.

### Druckverfahren

Standard Vinylfarben empfohlen. Gedruckt wird auf der nichtklebenden Seite (weiße Seite) des Produktes, nicht auf dem Schutzpapier.

### Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak- oder andere mit Lösungsmitteln versehenen Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

### Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

- Europäische Fertigung
- Verkehrszulassung in der Schweiz
- REACH Zertifikat

(F)

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports CLEAR FOCUS Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

**ClassicVue 1550** vous offre la solution longue durée. Avec 50 % de surface imprimable et une bonne conformabilité, ce film est idéal pour les applications dites «transit» sur bus, métros et tous types de transport en commun ou particulier.

### Impression

Encres numériques solvants, éco solvants et UV, sérigraphie encres standard. S'imprime également en électrostatique.

### Application

Appliquer sur une surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniac et de nettoyant à base de solvant avant l'application.

### Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

- Fabriqué en Europe
- Autorisation d'application sur transport public Genevois par le DTC
- REACH compliant

# CLEAR FOCUS ClassicVue 1550

(E)

## Composition

White/black PVC laminate with clear removable pressure-sensitive adhesive coating with release liner

## Vinyl thickness

178  $\mu$

## Release liner thickness

170  $\mu$  with Duoliner™

## Adhesive thickness

25  $\mu$

## Standard widths

137.2 cm

## Dimensional stability

Excellent

## Minimum application temperature

+6° C

## Service temperature range

-17° C to 62° C

## Expected lifetime

3 years. Adhesion may increase with time

## Water resistance

Immersion in water not recommended

## Humidity resistance

Fair

## Solvent resistance

Good

## Flammability rating

M1

## Storage stability

2-year shelf life when stored at 21° C and 50% relative humidity

(D)

## Produktbeschreibung

Weiß/schwarze PVC-Folie, mit klarem drucksensiblen Kleber, ablösbar auf Release Liner

## Foliendicke

178  $\mu$

## Linerdicke

170  $\mu$  mit Duoliner™

## Kleberdicke

25  $\mu$

## Standardbreite

137,2 cm

## Formstabilität

Sehr gut

## Verarbeitungstemperatur min.

+6° C

## Temperaturbeständigkeit

-17° C to 62° C

## Haltbarkeit

3 Jahre. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

## Wasserresistenz

Soll nicht in Wasser getaucht werden

## Feuchtigkeitsresistenz

Befriedigend

## Lösungsmittelresistenz

Gut

## Entflammbarkeit

M1

## Lagerfähigkeit

2 Jahre lagerfähig bei 21° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %

(F)

## Produit

Film PVC blanc et noir laminé, adhésif enlevable transparent, protecteur papier recouvert d'un film transparent

## Epaisseur du film

178  $\mu$

## Epaisseur du protecteur

170  $\mu$  avec Duoliner™

## Epaisseur de l'adhésif

25  $\mu$

## Laizes standards

137,2 cm

## Stabilité dimensionnelle

Excellente

## Température d'application mini

+6° C

## Température d'utilisation

-17° C à 62° C

## Durée de l'application

3 ans. L'adhésion peut croître avec le temps.

## Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée

## Résistance à l'humidité

Bonne

## Résistance au solvant

Bonne

## Résistance au feu

M1

## Stockage

2 ans à environ 21° C et une humidité relative de 50 %

### CLEAR FOCUS European Headquarters

50 rue Bichat, 75010 Paris, France  
Tel: +33 (0) 142 490979  
Mobile: +33 (0) 623 670823  
Fax: +33 (0) 142 491020  
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr  
www.clearfocus-europe.com

### CLEAR FOCUS Germany

Im Kaisergewann 26  
68239 Mannheim, Germany  
Tel: +49 (0) 171 7715532  
Fax: +49 (0) 621 4378335  
E-Mail: clearfocus@t-online.de  
www.clearfocus-europe.com

### CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.  
60 Maxwell Court  
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.  
Toll-free in the U.S.: (800) 307-7990  
Tel: +1 (0) 707 5447990  
Fax: +1 (0) 707 5441886  
E-mail: headoffice@clearfocus.com