

CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



CLEAR FOCUS ReflectVue

(E)

Applications

Windows, glass doors and other transparent surfaces where visibility of graphic is desired under both daylight and retro-reflected light at night.

Printing

Use standard solvent, eco-solvent or latex inks. Print on silver-gray side, not on release liner. Not compatible with UV-cure inks.

Installation

Apply to clean, dry glass surface. Prior to application, clean glass with mild soap and water, rinse and dry well. Do not use ammonia or solvent-based glass cleaner prior to installation.

Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary. Due to its material composition, ReflectVue may require more time and effort to remove than other CLEAR FOCUS perforated films. For easier removal, use a solvent-based glass cleaner.

(D)

Anwendung

Kommunikation auf allen transparenten Flächen, Fenstern und Glastüren. Ideal für POP, POS und andere Anwendungen wo eine Sichtbarkeit am Tag und Nacht gefragt ist.

Druckverfahren

Kompatibel mit Latex, Solvent und Eco-Solvent Tinten. Nicht geeignet für den UV-Druck.

Installation

Auf sauberen Oberflächen verarbeiten. Vorreinigen mit Reiniger und Wasser. Keine lösungsmittelhaltigen und amoniakhaltigen Reiniger verwenden.

Entfernung

Entfernung durch herunterziehen von der Oberfläche. Bei längerer Anwendungsdauer kann es Klebereste auf der Oberfläche geben. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit von ReflectVue kann der Aufwand zur Entfernung grösser sein als bei anderen CLEARFOCUS Produkten. Zur einfacheren Entfernung können lösungsmittelhaltige Reiniger verwendet werden.

(F)

Applications

ReflectVue 1530 vous offre la solution retro-réfléchissante pour film micro perforé. Avec 70% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage.

Impression

Encres numérique solvant, éco solvant et latex, sérigraphie encres standard. Non compatible avec les encres UV.

Application

Appliquer sur une surface propre. Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif. Du fait de sa composition, ReflectVue peut être plus difficile à retirer que les autres films Clear Focus. Utiliser des nettoyeurs à base de solvant si nécessaire.

Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif. Du fait de sa composition, ReflectVue peut être plus difficile à retirer que les autres films Clear Focus. Utiliser des nettoyeurs à base de solvant si nécessaire.

CLEAR FOCUS ReflectVue

(E)

Composition

Silver-gray/black retro-reflective multilayered PET film with a clear removable pressure-sensitive adhesive and a non perforated solid paper release liner.

Open Area

30%

Film Thickness (incl. adhesive)

140 µ

Perforation Diameter

1.5 mm, approx.

Standard Width/Length

1.22 x 7.62 & 30.48 m

Dimensional Stability

Fair

Minimum Application Temperature

10°C

Service Temperature Range

-12°C to 52°C

Expected Outdoor Lifetime

1 year under flat, vertical exposure. Adhesion may increase with time.

Water Resistance

Immersion in water not recommended.

Humidity Resistance

Fair

Solvent Resistance

Fair

Storage Stability

1-year shelf life when stored at 21°C and 50-55% relative humidity.

It is the responsibility of purchasers to independently verify, prior to use, the suitability of the products for their specific applications and print methods. CLEAR FOCUS cannot be held liable for any misuse, damage or losses as specified in its product warranty.

(D)

Produktbeschreibung

Silber-graue Reflektionsfolie mit schwarzer Rückseite und klarem drucksensiblen Kleber auf Abdeckpapier.

Offene Fläche

30%

Foliendicke

140 µ

Perforation

1.5 mm, approx.

Standardmaße

1.22 x 7.62 & 30.48 m

Dimensionsatbilität

gut

Verarbeitungstemperatur

10°C

Temperaturbeständigkeit

-12° C bis +52° C

Lebensdauer

1 Jahr. 3 Monate rückstandsfree Entfernbarkeit. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

Wasserresistenz

Soll nicht ins Wasser getaucht werden.

Feuchtigkeitsresistenz

berfriedigend

Lösungsmittelresistenz

gut

Lagerfähigkeit

1 Jahr lagerfähig bei 21 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%.

Es liegt in der Verantwortung des Nutzers zu überprüfen, ob dieses Produkt für die vorgesehene Anwendung und das vorgesehene Druckverfahren geeignet ist. CLEAR FOCUS ist nicht schadensersatzpflichtig für jedwede Nutzung, die nicht der Spezifikation entspricht.

(F)

Composition

Film multi couche polyester gris-argent retro-réfléchissant avec dos noir et adhésif enlevable. Liner papier.

Surface ouverte

30%

Epaisseur du film

140 µ

Diamètre de perforation

1.5 mm, approx.

Laizes standards

1.22 x 7.62 & 30.48 m

Stabilité dimensionnelle

moyen

Température d'utilisation

10°C

Température d'utilisation

-12°C à 52°C

Résistance extérieure

1 an. 3 mois pour une enlevabilité sans résidus. L'adhésion peut croître avec le temps.

Résistance à l'eau

Immersion non recommandé.

Résistance à l'humidité

moyen

Résistance au solvant

moyen

Stockage

1 an à environ 21°C et une humidité relative de 50%.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avant toute utilisation que nos produits sont conformes aux applications auxquelles ils sont destinés ainsi que leur compatibilité avec les systèmes d'impressions utilisés. CLEAR FOCUS ne peut être tenu responsable de dommages ou pertes financières dus à une mauvaise utilisation de ses produits.

CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer
Gustav-Nachtigal-Strasse 89
68219 Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 771 5532
E-Mail: clearfocus@t-online.de
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com